


LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA EL DESCARGUE DE MATERIAL EN CLIENTES

Con el fin de garantizar la seguridad de todos durante el proceso de descarga, los conductores y el personal de apoyo deben cumplir con las siguientes disposiciones:


1. Manipulación de carga



No levantar manualmente más de 25 kg por persona.




El emburrado del material no debe superar los 1,5 metros de altura.



No se debe emburrar el material de 9 y 12 metros.

2. Condiciones de área de descarga



La distancia promedio de descarga debe ser de 30 metros.



Las vías de acceso deben estar en buen estado y totalmente despejadas.



Está prohibido caminar sobre cualquier tipo de material.



El terreno o superficie de descarga debe ser plano y estable, nunca en inclinaciones.




No se deben realizar entregas en segundos pisos.

3. Descarga por tipo de material



Malla: Prohibido doblarla durante el descarga.



Ángulos y canales (12 metros): El descarga debe realizarse desde el piso, sin personal sobre el planchón, y con la participación de mínimo tres personas.






Lámina: Debe descargarse por un solo costado del vehículo y sobre superficie plana.



Vigas: El descarga se realiza únicamente con ayudas mecánicas.



Acero figurado: Se descarga al pie del camión.