


# LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD

## PARA EL DESCARGUE EN CLIENTES


Con el fin de garantizar la seguridad de las personas y la correcta ejecución de las operaciones, todos los conductores deberán cumplir con los siguientes lineamientos. El área comercial será responsable de socializar esta información con los clientes antes del despacho de la mercancía.



El peso máximo permitido para manipulación manual es de 25 kilogramos por persona.



La distancia promedio de descargue es de 10 metros.




Las vías de acceso vehicular deben estar totalmente despejadas, en buen estado y contar con terreno firme, sin riesgo de hundimiento o atascamiento.



Las vías peatonales deben estar libres de obstáculos, socavones y materiales. Está prohibido caminar sobre materiales o teleras.




Prohibido doblar la malla durante el proceso de descargue.




El descargue de ángulos y canales de 12 metros debe realizarse directamente desde el piso. No debe haber personas sobre el planchón y se requiere la participación de mínimo tres personas.




La lámina debe descargarse por un solo lado del vehículo, sobre una superficie plana, nunca en pendiente o bajada.




Cuando el cliente requiera emburrado (almacenamiento en estantes), deberá contar con el personal necesario para realizar esta labor.




Las vigas solo deben descargarse mediante ayudas mecánicas.




El hierro figurado debe descargarse a pie de camión.



Las entregas se realizarán únicamente en primeros pisos.



Para las tareas de descargue se contará con mínimo dos personas (conductor y auxiliar).



El tiempo máximo de espera para el proceso de descargue será de dos horas por cliente.

**El cumplimiento de estos lineamientos es obligatorio y busca prevenir accidentes, proteger la integridad del personal y asegurar una operación eficiente y segura para todos.**